

System FS-Universal



Opis

FS Universal to system do wykonywania uszczelnień ppoż. przejść instalacyjnych rur niepalnych i kabli, oraz złączy liniowych (szczelin i dylatacji - system FS-Universal Fog:U) pomiędzy przegrodami betonowymi lub z płyt gipsowych a przegrodami z blach stalowych. Sprawdza się w warunkach jakie występują w większości obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych, produkcyjnych

tj. niskie zawilgocenie, brak występowania skrajnych temperatur, temp. mediów w rurach poniżej 70°C. System FS-Universal dopuszcza niewielkie ruchy i wibracje przechodzących elementów instalacji bez powstawania pęknięć. Daje to gwarancję bezpieczeństwa użytkowania przez długie lata. Spełnia wymogi klasy odporności ogniowej EI 120.



Aprobata Techniczna ITB

Opakowanie

Art.nr	Nazwa	Kolor/Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
100785	Universal 1201 płyta	600×1200×60 mm.	1	24
100721	FireStop 3000 silikon	Biały/ 310 ml	1	15
100731	FireStop 400 akryl	Biały/ 310 ml	1	15
100733	FireStop 400 akryl	Biały / 600 ml	1	10
100817	Universal KS 1	1,0 kg	1	1
100830	Universal KS 1	12,5 kg	1	1
100799	Włóknina D-24B	100×25 mm. 7,3 m	1	1