

System FS-Flex C



Opis

FS-Flex C to system do wykonywania uszczelnień ppoż. przejść instalacyjnych rur niepalnych i kabli, sprawdzający się w najtrudniejszych warunkach tj. duże zawilgocenie środowiska, środowisko agresywne, wysokie temp. mediów w rurach itp. Dzieje się tak dzięki mocnej konstrukcji warstwowej oraz

zewnętrznej powłoce z pianki silikonowej. System FS-Flex C dopuszcza ruchy i wibracje przechodzących elementów instalacji bez powstawania pęknięć. Daje to gwarancję bezpieczeństwa użytkowania przez długie lata. Spełnia wymogi klasy odporności ogniowej EI 120.



Aprobata Techniczna ITB

Opakowanie

Art.nr	Nazwa	Kolor/Rozmiar	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
100787	Flex C-płyta FS-03C	600×600×62 mm	1	1
100810	Flex C-płyta FS-03C	600×600×62 mm	5	1
100723	FireStop 3000 silikon	Czarny / 310 ml	1	15
100722	FireStop 3000 silikon	Szary / 310 ml	1	15
100721	FireStop 3000 silikon	Biały/ 310 ml	1	15
100817	Universal KS 1	1,0 kg	1	1
100830	Universal KS 1	12,5 kg	1	1
100799	Włóknina D-24B	100×25 mm. 7,3 m	1	1