

WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX

Typ MAX22.000-2 Tandem

Pojemność **22.000** litrów

Dane techniczne i eksploatacyjne

- długość całkowita 8800 mm
- szerokość 3250 mm
- wysokość 3405 mm
- ogumienie: ALLIENCE 4 x 800/50 Diagonalne 30.5 - 18PR
- liczba osi: 2 x ATW150RM10 (skrętna/sztywne) 32tony/25km/h
- rozstaw kół 2450 mm
- nacisk na zaczep 36kN 3.6 tony
- masa własna 6900 kg
- masa całkowita 28900 kg
- szerokość rozlewania - rozlewacz PERROT 10m
- ciągnik o mocy 200KM
- czas napełniania zbiornika kompresorem:
 - MEC STAR 72 MV max(woda) do 4 min
- czas opróżnienia zbiornika od 8 min

Wóz asenizacyjny MAX22000-2 o pojemności 22000 litrów jest nową kompletnie wyposażoną maszyną gotową do pracy.

Specyfikacja i wyposażenie standardowe:

1. Zbiornik wykonany z blachy o **grubości 6mm**, zbiornik posiada dodatkowe pierścienie wzmacniające.
2. Konstrukcja wozu ramowa profil 140/140/8mm malowane.
3. Rama ocynkowana ogniowo i dostosowana (wydłużona) z mocowaniami do agregatu doglebowego.
4. Resorowane osie ADR kw150mm ITALY szerokie na 2400mm
5. Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz.
6. Wewnątrz zbiornika 2 falochrony z wręgami wzmacniającymi.
7. Kompresor MEC STAR 72 MV
8. Zawór dwu kulowy fi100 odcinający dopływ gnojowicy do kompresora.
9. Manowakuometr.
10. Zaczep na wysokości 56cm.
11. Wymienne ucho zaczepu (przykręcane) TMW Wyszków kulowy K80.
12. Mechanicznie regulowana stopka podporowa 4tony zamocowana bliżej zbiornika.
13. Wodowskaz rurowy fi100mm wychodzący z górnej części szczytu beczki.
14. Instalacja elektryczna 12V ze złączem.
15. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
16. Hamulec zasadniczy - układ dwuobwodowy, pneumatyczny.
17. Hamulec dodatkowy ręczny.
18. Wąż 6"(fi 150) z koszem ssącym - długość węża ssawnego 8m.
19. Dennica tylna zamknięta (zaspawana) z włazem **fi90mm** z dwoma króćcem 6"
20. Główna zasuwa spustowa o średnicy 6" sterowana hydraulicznie.
21. Króćc dennicy 6" z zaślepką.
22. Urządzenie rozlewające - rozlewacz PERROT
23. Króćc boczny 6" z lewej z zasuwą ręczną 6" z szybkozłączem PERROT
24. Króćc boczny prawy 10"(25cm) z zaślepką.
25. Zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy.
26. Błotniki metalowe malowane.
27. Właz górny fi400mm otwierany hydraulicznie na stronę prawa kierowcy.
28. Filtr powietrza.
29. Dodatkowe mocowania na środku beczki i na dennicy tylnej.
30. Certyfikat zgodności CE.